

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT 3 KW AGT 3301 KSB

ALTERNATOR

Tip:	Sincron, monofazat, fără perii
Tensiune:	230 V
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	3,0 kVA
Clasa de izolație:	F/H
Clasa de protecție:	I
Factor de putere:	1

MOTOR

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Model:	Courage SH265
Capacitate cilindrică:	196 cm ³
Diametru X cursă piston:	68mm X 54mm
Cămașă cilindru:	fontă
Putere maximă:	6,5 HP
Raport de compresie:	8.5:1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,6 l
Cămașă cilindru:	fontă
Filtru de aer:	dual
Sistem de aprindere:	electronic
Pornire:	la sfoară
Consum:	315 g/kWh

KOHLER

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Model:	Courage SH265
Capacitate cilindrică:	196 cm ³
Diametru X cursă piston:	68mm X 54mm
Cămașă cilindru:	fontă
Putere maximă:	6,5 HP
Raport de compresie:	8.5:1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,6 l
Cămașă cilindru:	fontă
Filtru de aer:	dual
Sistem de aprindere:	electronic
Pornire:	la sfoară
Consum:	315 g/kWh



GRUP GENERATOR

Tensiune:	230 V
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	3,0 kVA
Factor de putere:	1
Turație:	3.000 rpm
Grad de protecție:	IP23
Dimensiuni de gabarit:	600x400x465 mm(L x l x h)
Masă:	41 kg

Dotări standard:	Două prize monofazate schuko 16 A Protecție termică Protecție lipsă ulei
------------------	--

PRET PROMO: 1699 LEI cu TVA

GENERATOR MONOFAZAT 4 KW AGT 4001 KSB

ALTERNATOR

Tip:	Sincron, monofazat, fără perii
Putere maxima:	4,2 kVA
Fabricație:	Italia
Factor de putere:	1

MOTOR

Tip:	OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Model:	Command PRO CS 8.5 T
Fabricație:	Japonia
Capacitate cilindric:	251 cm ³
Diametru x cursă piston:	75mm X 57mm
Putere maximă:	8,5 HP
Raport compresie:	8.3:1
Combustibil:	benzina fără plumb
Capacitate rezervor:	6,0 l
Pornire:	la sfoara
Consum:	315 g/kWh

GENERATOR

Tensiune:	230 V
Frecventa:	50 Hz
Putere max.:	4,0 kVA
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	720x540x520 mm(L x l x h)
Masă:	58 kg

Dotări standard:	Două prize monofazate schuko 16 A Protecție termică Contor ore funcționare Protecție lipsă ulei
------------------	--



PRET PROMO: 2399 LEI cu TVA

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT 4.2 KW AGT 4501 KSB

ALTERNATOR

Tip:	Sincron, monofazat, fără perii
Tensiune:	230 V
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	4,2 kVA
Factor de putere:	1

MOTOR

Tip:	OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Model:	Command PRO CH395
Capacitate cilindrică:	277 cm ³
Diametru x cursă piston:	78mm X 58mm
Cămașă cilindru:	fontă
Putere maximă:	9,5 HP
Raport compresie:	8.5:1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	7,0 l
Filtru de aer:	cyclon Quad-Clean
Sistem de aprindere:	electronic
Pornire:	la sfoară
Consum:	315 g/kWh

KOHLER

Tip:	OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Model:	Command PRO CH395
Capacitate cilindrică:	277 cm ³
Diametru x cursă piston:	78mm X 58mm
Cămașă cilindru:	fontă
Putere maximă:	9,5 HP
Raport compresie:	8.5:1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	7,0 l
Filtru de aer:	cyclon Quad-Clean
Sistem de aprindere:	electronic
Pornire:	la sfoară
Consum:	315 g/kWh



GENERATOR

Tensiune:	230 V
Frecvență:	50 Hz
Putere max.:	4,2 kVA
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	750x540x550 mm (L x l x h)
Grad de protecție:	IP23
Masă:	61 kg

Dotări standard:	Două prize monofazate schuko 16 A Protecție termică Contor ore funcționare Protecție lipsă ulei
------------------	--

Dotări opționale:	Alternator AVR Sistem de roți și mânere
-------------------	--

PRET PROMO: 2650 LEI cu TVA